

15 HP Compressor de tornillo rotativo encerrado

68 CFM @ 125 PSI
55 CFM @ 150 PSI
68 DBA



Características básicas

- Unidad de compresión fabricados con componentes de tornillo rotativo alemán
- Barrena/vuelta sobre separacion
- Vuelta sobre el filtro de aceite
- Controles de operación simplificado, no micro-procesador no es complicado
- Solenoide operacion unico
- UL componentes de control
- Tensado automático del cinturón
- Omega rotors de perfil
- Service opresivo del filtro de aire
- Acceso facil de limpieza para el radiador de aceite
- Presiones de operacion disponibles en 100-190PSI
- Drenaje de aceite extendida con válvula de bola para servicio fácil
- Ledible y acceso a indicadores
- fábrica ilenas con líquido sintético
- Solido sonido de acero apendice
- el proyecto de ventilación vertical

Series Elite

- Todas las características básicas
- Aire/radiador de aceite
- Tanque automatico de drenar
- Los controles de contacto SMART
- Almondillas de vibracion aislamiento
- ASME polvo revestidos de receptores
- secador de aire refrigerado
- libre de mercancías en los 48 Estados Unidos y el sur de Canadá

el número de modelo	Fase eléctrica	Voltaje eléctrico	tanque de aire	Elite/Basic	pulgadas de longitud	pulgadas de ancho	pulgadas de altura
RS153ENC	3	208-230-460	N/A	Basic	41	36	46
RS153ENC-E	3	208-230-460	80 Gallon Horizontal	Elite	64	37	68

No se requiere el equipo de inicio



Compressed Air Systems

Simplicidad. Es lo que hacemos.

www.compressed-air-systems.com

