

# 25 HP Eléctrico alimentado compresores alternativos

**96 CFM @ 175 PSI**

## Características básicas

- Bomba opresivo de 2 huerros fundido de piston
- Disco y valvulas de primavera
- Portes durante ambos finales del eje manivela
- Portes de aguja y encartes en barras/rodamientos
- Motor eléctrico de grado industrial
- Polovo probado del tanque de acero ASME
- 2 arboledas de polea de paseo de anchura
- Todos los controles eléctricos UL
- El acceso a las válvulas del compresor sin cabeza
- Inicio y apagado automático
- Protector de la correa completamente cerrado
- Descargador centrifugo
- Servicio opresivo del filtro de aire
- Válvulas de acero sueco
- Barras/Rodamientos de agujas de Torrington

## Series Elite

- Todas las características básicas
- Protector de la correa refrigerador posterior
- Monitor de aceite baja
- Inicio magnético montado y alambrado
- Tanque automatico de drenar
- Almohadillas de vibración
- Pre-pago de transporte de mercancías en los 48 Estados Unidos y el sur de Canadá



el número de modelo	Fase eléctrica	Voltaje eléctrico	tanque de aire	Elite/Basic	pulgadas de longitud	pulgadas de ancho	pulgadas de altura
B253H129	3	208-230-460	120 Gallon Horizontal	Basic	70	38	60
B253H129-E	3	208-230-460	120 Gallon Horizontal	Elite	70	38	60
B253H249	3	208-230-460	240 Gallon Horizontal	Basic	85	46	72
B253H249-E	3	208-230-460	240 Gallon Horizontal	Elite	85	46	72

**No se requiere el equipo de inicio**



# Compressed Air Systems

Simplicidad. Es lo que hacemos.

[www.compressed-air-systems.com](http://www.compressed-air-systems.com)

